

10.03.2025

SKYDDSBLAG

Aktiv Clean, 500 ml



Visa säkerhetsdatablad



Signalord
Faroangivelser

Varning
H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Allmänt

Artikelnr.
Användningsområde

0893472
Skummande rengöring för bilens interiör. Rengöringsmedel, Tvätt- och rengöringsmedel. Produkt för yrkesmässig användning.

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Allmänna symptom och effekter

Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård. Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp.
Vid inandning, ut i friska luften. Uppsök läkare.
Vid kontakt, skölj omedelbart huden med rikliga mängder vatten. Ta av förorenade kläder och skor. Uppsök läkare. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Rengör skorna noggrant innan de används på nytt.
Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten. Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning. Uppsök läkare. Rensa munnen grundligt med vatten.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsutrustning

Symboler



Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Minimera exponeringskoncentrationerna på arbetsplatsen. Om en bedömning av den lokala exponeringspotentialen så tillråder från användning ske endast i utrymme utrustat med explosionssäker utsugsventilation.

Lämpligt ögonskydd

Använd följande personliga skyddsutrustning: Säkerhetsglasögon, Utrustningen bör uppfylla SS EN 166.

Lämpliga handskar

Nitrilgummi Genombrottsid : >480 Min. Handsktjocklek : 0,5 mm. Utrustningen bör uppfylla SS EN 374. Skyddsindex : Klass 6

Rekommenderad typ av utrustning

Om tillräcklig lokal utsugsventilation saknas eller om exponeringsbedömningen påvisar exponering utanför rekommenderade riktlinjer, måste andningsskydd användas. Utrustningen bör uppfylla SS EN 137. Filter typ : Sluten andningsapparat.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO2), Pulver, Vattendimma.
Brand- och explosionsrisker	Bakeld över en avsevärd sträcka är möjlig. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Exponering mot förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt. På grund av det höga ångtrycket finns det risk för att behållarna spricker vid temperaturstegring.
Brandsläckningsmetoder	Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare. Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det. Utrym området.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder	Avlägsna alla antändningskällor. Använd personlig skyddsutrustning. Följ rekommendationerna för säker hantering och personlig skyddsutrustning.
Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp till miljön. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarriärer). Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.
Sanera	Använd gnistfria verktyg. Sug upp med inert absorberande material. Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimmor med finfördelad vattenstråle. Vid större utsläpp, gräv diken eller liknande inhängningar för att stoppa spridningen. Om dikesmaterialet kan pumpas, lagra återvunnet material i passande förpackningar. Rensa upp överblivet spillmaterial med passande absorberande material. Lokala eller nationella standarder kan vara aktuella för utsläpp och avyttring av detta material såväl som för de material och verktyg som används i reningsprocessen. Ni måste ta reda på vilka regler som gäller.

Ansvarigt företag

Företagsnamn	Würth Svenska AB
Postadress	Box 1705
	701 17 Örebro
Land	Sverige
Telefon	+46 19351000
Nödtelefon	0046(0) 19 35 10 00 Kontorstid 07.30-16.30 112 Olycksfall, Begär Giftinformation