



EC CLEANERS

Produkt

EC100 Vattenbaserad universalrengöring

Art.nr.

Volym	Art.nr.
500 ml	0893 117138



EC200 Effektiv universal rengöring

Volym	Art.nr.
500 ml	0893 117136



EC300 Kraftfull universal avfettning

Volym	Art.nr.
500 ml	0893 117137



Rengörande effekt	Lättare rengöring	Kraftig rengöring	Mycket kraftfull rengöring
Kombinationer	Lämplig att användas efter EC200/EC300 för att avlägsna ev. rester.	Kan användas enskilt eller efter EC300. Lämplig som vattenhaltig eller skummande rengöring.	Lämnar en tunn oljig hinna, gör förslagsvis rent med EC100/EC200 efteråt.
Bas	Vatten	Vatten och alkaliska yttaktiva ämnen	Naturligt extraherat lösningsmedel
VOC	13 %	Fri från VOC	19 %
NSF	A1. Rengöringsprodukter för allmän rengöring av alla ytor som inte kommer i direkt kontakt med livsmedel.	C1. Universell användning utanför produktionsområden.	K3. Lim och limborttagare för livsmedelsförpackningar som kan användas i alla områden.
Säkerhet	Inga farliga symboler.	Inga farliga symboler.	Inga farliga symboler.
Användningsområde	Livsmedelsindustrin, bil- och motorcykelverkstäder, biltillverkning, underhållsindustrin, metallbearbetning, tillverkning av kakel, tillverkning av gummi, textilindustrin.	Livsmedelsindustri, bil- och motorcykelverkstäder, biltillverkning, allmän underhållsindustri, metallbearbetning, kakeltillverkning, gummitillverkning, textilindustri. Vid användning inom livsmedelsindustrin måste den rengjorda ytan sköljas med vatten.	Livsmedelsindustrin, bil- och motorcykelverkstäder, biltillverkning, underhållsindustrin, metallbearbetning, tillverkning av kakel, tillverkning av gummi, textilindustrin. Vid användning inom livsmedelsindustrin måste den rengjorda ytan sköljas med vatten.
Materialkompatibel	Aluminium, icke-järnmetaller, plast, gummi, rostfritt stål, stål, kakel, målade ytor, trä, galvaniserade ytor.	Rostfritt stål, stål, kakel. Kontrollera kompatibilitet på: aluminium, icke-järnmetall, plast, gummi, målade ytor, trä, galvaniserade ytor.	Aluminium, icke-järnmetaller, rostfritt stål, stål, kakel, galvaniserade ytor. Kontrollera kompatibilitet på: plast, gummi, målade ytor.
Rengör	Kan användas före målnings-, limnings-, märknings- och beläggningsprocesser. Tar bort damm, fingeravtryck, lätta olje- och fettföroreningar, färskas limrester etc.	Inbränd smuts, fett, olja, sot, gummirester, bitumen- och vaxrester, organisk smuts, nikotin, rök, släppmedel etc.	Tar bort den mest extrema smutsen, såsom oljor, fetter, tjära, smörjmedel, limrester, korrosionsskyddande vaxer, hartser, gummirester och nötning samt färgrester etc.
Användning	För manuell användning.	För handspraysystem (manuella), tvättmaskiner, högtrycks- och ultraljudsenheter.	För manuell användning och blötläggning.
Egenskaper	Färdigblandad (Ready to use). Silikonfri. Torkar snabbt och lämnar inga ränder. Effektiv med låg förbrukning, 1-2 ml per spray	Färdigblandad (Ready to use) Silikonfri. Alternativ till petroleum och lösningsmedel. Baserad på 100 % förnybara råvaror. Hybridrengöring: kan användas som flytande rengöring men också som skumrengöring. Doft av äpple. Exponeringstemperaturer upp till 65 °C.	Färdigblandad (Ready to use) Silikonfri. Bra alternativ till VOC-baserade och/eller irriterande lösningsmedel. Baserad på 100 % förnybara råvaror. Extremt effektiv, låg dosering.